



		LSIX conmutable La solución estándar	LSIX Configurable Una mejor colocación	LSIX con TUWH La solución más dinámica
Enfoque	Existencias	—		
	Proyecto	—	—	—
	Especificación		—	—
Características	Tallas	2 pies, 4 pies y 8 pies	2 pies, 4 pies y 8 pies	2 pies, 4 pies y 8 pies
	LPW (máx.)*	130+	130+	100+
	Lúmenes (máx.)	2 pies: 2500LM 4 pies: 500LM 8 pies: 10000LM	2 pies: 3000LM 4 pies: 6000LM 8 pies: 10000LM	2 pies: 3000LM 4 pies: 5000LM 8 pies: 6000LM
	CCT	Conmutable 35K/40K/50K	30K/35K/40K/50K	PROR: 30K-50K RHYR: 27K-65K
	Salida de lúmenes ajustable	—		
	DLC**	Estándar/Premium*	Estándar/Premium*	
	Sensor Switch™ JOT		—	—
	nLight® Wired	—	—	—
	nLight® Air	—	—	—
	Respaldo de batería de emergencia	Instalado en fábrica, instalable en campo, montaje remoto	Instalado en fábrica, instalable en campo, montaje remoto	Instalado en fábrica, instalable en campo, montaje remoto

* Para obtener la información más actualizada, consulte los archivos IES en acuitybrands.com

**Para obtener la información más actualizada sobre las listas de contenido descargable, visite designlights.org