



Número de Catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

65BEMW/65SEMW

Módulo de LED de 12.7 cm/15.2 cm

Configuraciones de módulo para empotrar de LED más populares para sus necesidades de iluminación diarias. Utilizando resortes de torsión ajustables, el económico proyector de LED de la serie E se adapta a la mayoría de los fabricantes de carcasas estilo bote integral de 12.7 cm y 15.2 cm. Puede atenuarse hasta un 10 % y mantiene un flujo luminoso del 70 % después de 54.000 horas de uso. Ideal tanto para remodelación como para nuevas construcciones en una variedad de entornos residenciales y comerciales ligeros, como residencias multifamiliares, comercios minoristas y oficinas.

CARACTERÍSTICAS:

- 65BEMW disponible en 5 temperaturas de color; 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 5000K
- 65SEMW disponible en la temperatura 3000K
- Listado para lugares mojados para instalaciones interiores y exteriores.
- Adaptador E26 incluido, excepto en el envío de productos LED 27K de 65BEMW a California.



NOM



Número de catálogo	UPC	Descripción	Reemplaza hasta	Lúmenes	Watts de entrada	CCT	CRI	Tensión	Acabado	Cantidad en tarima
65BEMW LED 27K 90CRI M6'	190887266672	Módulo de LED 12.7/15.2 cm	65 Watt Incandescente	750	12.1W	2700K	90	120V	Blanco	360
65BEMW LED 30K 90CRI M6	190887266634	Módulo de LED 12.7/15.2 cm	65 Watt Incandescente	835	11.9W	3000K	90	120V	Blanco	360
65BEMW LED 40K 90CRI M6	190887266696	Módulo de LED 12.7/15.2 cm	65 Watt Incandescente	845	11.9W	4000K	90	120V	Blanco	360
65SEMW LED 30K 90CRI M6	191848772270	Módulo de LED 12.7/15.2 cm	65 Watt Incandescente	835	11.9W	3000K	90	120V	Blanco	360

Compatible Dimmer Switches

Fabricante	Modelo/Serie	Número de parte	Tipo
Leviton	Decora	6633-P	600W Incandescente
Lutron	Ariandni C-L	AYCL-153P	150W CFL/LED or 600W Incandescente
	Contour C-L	CTCL-153P	150W CFL/LED or 600W Incandescente
	Diva C-L	DVCL-153P	150W CFL/LED or 600W Incandescente
Pass & Seymour	Harmony	HCL453PTCCCV6	450W LED y CFL
Synergy	ISD	ISD 600 I 120*	600W Incandescente

** Debe tener una cantidad mínima de 6 módulos de LED en un circuito para funcionar.

NOTAS

- Debe seleccionarse L/SKTWHIP para el producto 65BEMW LED 27K que se envía a California

Accesorios: Ordenar como un número de catálogo separado.

Adaptador de resorte de torsión TSA6 6"
RK1 CG52178 E26 ADAPTER/MALE PLUG BAL DISC ASM
Adaptador E26



Especificaciones

USO PREVISTO:

Nuestro módulo LED para empotrar es el medio más económico para crear un entorno bien iluminado con una eficiencia energética excepcional y un mantenimiento casi nulo. Ideal para adaptarse a la mayoría de los botes integrales existentes o a las nuevas aplicaciones de construcción y remodelación. Resorte de torsión ajustable y retención en carcasa tipo bote o nuevas aplicaciones de construcción y remodelación. Resorte de torsión. Uso interior y exterior.

CONSTRUCCIÓN:

65BEMW tiene un reflector de aluminio con configuración de deflector profundo para un deslumbramiento reducido. LED combinado y placa de circuito impreso del controlador conectado. El cono reflector interno canaliza la luz a través de la lente difusa prensada.

ÓPTICA:

Lente difusa al final de la cámara de mezcla para proporcionar una distribución uniforme de la luz para la iluminación general, equivalente a la lámpara 65W BR30. Amplio ángulo de haz de proyección a > 45°.

ELÉCTRICA:

Tecnología Center 2 Edge™ (pendiente de patente) creada para una sola fuente puntual. Desconexión de alimentación primaria proporcionada para una conexión sencilla a un conector LED dedicado en la carcasa. Atenuación hasta el 10%. Para atenuadores compatibles, consulte la Tabla de atenuadores compatibles. La serie E de 835 lúmenes tiene una potencia de entrada de 11.9 watts, 70 lúmenes por watt, equivalente a la incandescente de 65 watts. El driver pendiente de patente de la serie E tiene cero impulsos que permite calcular las cargas de alimentación con watts nominales reales. Ejemplo: pueden instalarse 50 unidades de luminarios de LED 65BEMW en línea con un atenuador de 600 watts. 600 W/11.9 W = 50 luminarios.

INSTALACIÓN:

Adecuado para la instalación en secciones de paso de altura normal. El adaptador del portalámparas E26 se envía normalmente, excepto para la versión 65BEMW LED 27K para el estado de California. Los resortes de torsión aseguran la fácil instalación para carcasa empotrada de 12.7 cm y 15.2 cm.

LISTADOS:

Certificado NOM

Certificado CSA según las normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá. Certificado ENERGY STAR®. Puede utilizarse para cumplir con los requisitos de fuente de luz LED de alta eficiencia del título 24 parte 6 de California. Listado para lugares mojados. WSECASTM E283 para Hermético (con carcasa IC).

GARANTÍA:

5 años de garantía limitada. Los términos completos de la garantía se encuentran en:

www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx

Nota: El desempeño real puede diferir como resultado del ambiente y la aplicación del usuario final.

Todos los valores son de diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Abertura: 14.3 (5-5/8)

Abertura del techo: Determinada por el paso de cableado

Moldura de traslape: 19.4 (7-5/8)

Altura: 7.1 (2-3/4)

Todas las dimensiones están centímetros (pulgadas) a menos que se indique lo contrario.

