



Número de catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select®

FMLR

Lámpara empotrada de perfil bajo con LED blanco conmutable de 11" redonda con borde intercambiable



FMLR 11 IN
Borde negro



FMLR 11 IN
Borde blanco

El aplique LED redondo de perfil bajo de 11 pulgadas cuenta con un difusor acrílico con un diseño elegante y compacto con un toque de elegancia moderna. Incluye un anillo decorativo blanco y negro para combinar con cualquier decoración. Un interruptor integrado de 5 CCT (2700K/3000K/4000K/5000K) permite al usuario ajustar la atmósfera de su espacio para garantizar la cantidad de luz adecuada.

CARACTERÍSTICAS:

- La fijación fácil asegura el difusor a la carcasa, solo para montaje en techo
- Ideal para nueva construcción o renovación en viviendas unifamiliares y multifamiliares, así como iluminación comercial
- Ideal para vestíbulos, pasillos, dormitorios, escaleras y cuartos de servicio
- Se instala directamente en cajas de conexiones estándar
- Adecuado para su uso en armarios, compatible cuando se instala de acuerdo con NFPA® 70 NEC® Sección 410.16 (A) (1) y (C)(1)



Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes	Watt	CCT	CRI	Voltaje	Acabado	Cantidad en Palet
FMLR 11IN SWW5 90CRI WBT M4	00196183681843	Montaje empotrado redondo de 11" con Embellecedor intercambiable	1200 L	18W	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	120 V	Blanco/Negro	144



Compatibilidad con JBOX

	Caja octagonal de acero de 3-1/2"	Caja octagonal de 4" 1-1/2" de profundidad	Placa de acero redondo de 3-1/2" / Trabajo anterior	Plástico redondo de 4" / Nueva York	Placa de acero redondo de 4"	Plástico redondo de 4" / Nuevo trabajo	Caja de techo de 4" de diámetro con barra de plástico / Nueva York
Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)	3,2" x 3,2" x 1,55"	3,54" x 3,54" x 1,55"	3,38" de largo x 0,5" de profundidad.	4" de diámetro x 2,3"	4" de diámetro x 0,5" de profundidad.	4" de diámetro x 2,375"	14,5" x 4,5" x 4"
Dimensiones de montaje	2,75"	3,5"	2,75"	2,75" / 3,5"	3,5"	2,75" / 3,5"	2,75" / 3,5"

	Caja cuadrada WiringPro 4"	Caja octogonal Iberville de 4"
Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)	4" x 4" x 1,5"	4" x 4" x 1,5"
Dimensiones de montaje	4"	4"

Compatibilidad de reguladores de intensidad

Atenuadores de fase directa	Atenuadores de fase inversa	Atenuadores de Acuity Brands
Lutron Maestro estilo balancín 120 V 600 W/MACL-153M/ STCL-153	Lutron Diva ELV® unipolar 120 V 300 W/DVELV-300P	Acuity SensorSwitch®Regulador de intensidad de fase de avance/W/PD WH
Lutron RadioRa 250W Resi Atenuador/RRD-PRO	Lutron Maestro ELV® unipolar 120 V 600 W/MAELV-600	
Regulador de intensidad inalámbrico Lutron Vive con neutro, 120 V, 600 W/MRF25-6ND	Lutron Vive® Inalámbrico de fase inversa 120 V 600 W/MRF25-6ELV	
Lutron Caseta - Lámpara de pared inalámbrica de 150 W/PD-6WCL	Lutron Caseta® de fase inversa 120 V 150 W/PD-5NE	
Leviton SureSlide INC 3 vías 120 V 600 W/6674-10 W		
Leviton Illumatech@INC unipolar 120 V 600 W/IPL06-10Z		

DATOS DE RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN

Apariencia de luz (CCT)

- 2700K blanco suave
1217 lúmenes | 70 lúmenes por watt
- 3000K blanco cálido
1273 lúmenes | 74 lúmenes por watt
- 3500K blanco neutro
1300 lúmenes | 75 lúmenes por watt
- 4000K blanco frío
1313 lúmenes | 76 lúmenes por watt
- 5000K luz del día
1326 lúmenes | 77 lúmenes por watt

Watts **17.2**

Precisión del color (IRC) **90**



Especificaciones

USO DESTINADO:

La lámpara empotrada redonda para interiores Juno FMLR viene en un tamaño de 28 cm y ofrece una estética moderna, económica y de fácil instalación, ideal tanto para contratistas como para aficionados al bricolaje. La FMLR se entrega en blanco mate, pero incluye un embellecedor negro intercambiable para añadir un toque de diseño que combina con cualquier estilo. Además, la FMLR cuenta con un interruptor integrado que permite elegir la temperatura de color deseada.

CONSTRUCCIÓN:

Difusor de acrílico blanco de perfil bajo y placa de acero • La lente de cúpula difusora de acrílico blanco lechoso oculta los LED de la vista directa y proporciona una luminancia de lente uniforme.

ELÉCTRICO:

120 volts de CA a 60 Hz • CRI mínimo de 90 • Aenuable con la mayoría de los reguladores magnéticos y electrónicos de bajo voltaje estándar.

MONTAJE EN LA CAJA DE CONEXIONES:

El FMLR sin driver se instala directamente en cajas de conexiones estándar de la industria que no requieren un soporte de montaje separado para la instalación • Las cajas compatibles incluyen cajas de conexiones octagonales de 3-1/2" y 4" (profundidad mínima de 1-1/2"), anillos de cerámica redondos con centros de montaje de 2-3/4" y cajas no metálicas de 3" y 4" de diámetro • Proporciona una instalación rápida del accesorio completamente ensamblado en la caja de conexiones • Adecuado para montaje en techo • Adecuado para usar en armarios, cumple cuando se instala con NFPA® 70 NEC® Sección 410.16 (A)(1) y (C)(1).

VIDA:

Alto rendimiento, larga vida útil de 50.000 horas (L70).

LISTADOS:

Certificado por CSA de acuerdo con los estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá • Listado para áreas húmedas • Certificado de acuerdo con los requisitos de alta eficacia de California T24 JA8-2022.

GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía que se ofrece y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones constituye garantía alguna. Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas. Los términos completos de la garantía se encuentran en: www.acuitybrands.com/support/garantia/términos-y-condiciones

Nota: Todos los informes se basan en procedimientos industriales publicados; el rendimiento real puede variar como resultado del entorno y las aplicaciones del usuario final.

Todos los valores son de diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

	Ancho	Profundidad	Apertura de la lente
FMLR 11IN	11.05	2.81	11

Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.

