



Número de catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

# FMLWL ALO

Cambio de color y lúmenes,  
Wrap LED de perfil bajo enlazable

Una luminaria envolvente lineal, delgada y de perfil bajo, todo en uno, con 9 configuraciones de color/lúmenes disponibles de serie. Incluye tapas decorativas con enlace integrado y un difusor esmerilado que proporciona una iluminación uniforme y difusa. Ideal para diversas aplicaciones, como pasillos, cocinas, salas de descanso, áreas de trabajo y escaleras.



## CARACTERÍSTICAS:

- Salida de lúmenes ajustable: 2000LM, 3000LM, 4000LM
- 3 CCT conmutables: 3000K, 4000K, 5000K
- Enlazable: Conecte hasta 6 luminarias de extremo a extremo desde una sola toma de corriente. El flujo de luz y la TCC de cada luminaria se comportan de forma independiente
- Funciona a 120 V, 60 Hz, sin atenuación.
- Todas las versiones tienen una vida útil estimada de 50,000 horas.



Número de catálogo	UPC	Descripción	Enlazable	Lúmenes	CRI	Temperatura de color	Potencia	Voltaje	Cantidad en palets
FMLWL LNK 48 ALO4 8SWW2	00194995061037	Wrap de LED de 4'	LNK	2.000 - 4.000	80 CRI	3000K/4000K/5000K	25-55 W	120 V	96

Hay más configuraciones disponibles. [haga clic aquí](#) o visite [www.acuitybrands.com](http://www.acuitybrands.com) y busque FMLWL

Piezas de repuesto y accesorios	
DFMLWL48	Difusor acrílico blanco de 4' con
LiNK CORD M100	Cable de conexión de 18"
RK2FMLWL HK2 M100	Kit de hardware de reemplazo

## Datos de funcionamiento

	2000LM			3000LM			4000LM		
	Lumen	Watts	LPW	Lumen	Watts	LPW	Lumen	Watts	LPW
<b>3000K</b>	2241	26	88	3268	40	83	4009	55	74
<b>4000K</b>	2469	25	101	3562	38	96	4515	53	87
<b>5000K</b>	2372	26	93	3347	40	85	4120	55	75



## Especificaciones

### USO DESTINADO:

Proporciona una plataforma de iluminación LED para brindar iluminación ambiental general en techos de montaje superficial. La fuente de luz ofrece una larga vida útil y un color excelente para garantizar una instalación de iluminación de calidad y de bajo mantenimiento. Ideal para usar en armarios, vestíbulos, pasillos, corredores, dormitorios, oficinas, áreas de trabajo y más.

### CONSTRUCCIÓN:

El Wrap LED está fabricado con una carcasa metálica y tapas decorativas de plástico. El difusor blanco esmerilado proporciona una iluminación uniforme y suaviza la apariencia de los LED para una mejor estética.

### ÓPTICA:

La lámpara de 4 pies produce de 2000 a 4000 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50 000 horas. El difusor termoformado está fabricado con un material altamente transmisor para minimizar la imagen de la lámpara y proporcionar un control de brillo en ángulos amplios. El difusor envolvente de una sola pieza, de diseño contemporáneo, suaviza la apariencia para una mejor estética.

### ELÉCTRICO:

Los LED de larga duración, junto con un driver de alta eficiencia, brindan una iluminación superior para una vida útil prolongada. Mantenimiento del 70 % del lumen del LED a las 60 000 horas (L70/60 000).

### LISTADOS:

Certificación UL según las normas de EE. UU. y Canadá. Apta para áreas húmedas.

### GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía que se ofrece y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones constituye garantía alguna. Se excluyen todas las demás garantías, expresas o implícitas. Los términos completos de la garantía se encuentran en:

[www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions](http://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions)

**Nota:** El rendimiento real puede variar según el entorno del usuario final y la aplicación. Todos los valores corresponden al diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Dimensiones

4'

Longitud: 47-2/5 (120,4)

Ancho: 5-1/2 (14,0)

Profundidad: 2-3/5 (6,6)

Peso: 5 libras (1,0 kg)

Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.

