



Número de catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

LED TRUN

Envolvente

TruWrap Cuerpo Estrecho Curvo

Envolvente lineal con rendimiento tradicional y estética moderna. Entre sus características se incluyen tapas de extremo cautivas y un difusor de policarbonato microprismático que proporciona luz ascendente e iluminación uniforme generalizada. Ideal para muchas aplicaciones, como pasillos, aulas, salas de descanso, zonas de trabajo, lavanderías, sótanos y escaleras.

CARACTERÍSTICAS:

- Difusor Microprismatix™ totalmente cautivo que proporciona iluminación del suelo al techo.
- Difusor de bajo perfil de 2", con iluminación uniforme que ofrece un aspecto estético moderno
- Lúmenes (3ALO) y temperatura de color (3CCT) ajustables
- MVOLT (120-277 VCA) y atenuación de 0-10 V al 10%.



Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes Nominales:	Vatios de entrada	Voltaje	Temperatura de color	Atenuación	Cant. de palets
TRUN 48 ALO4 CMP 85WW2 ZT MVOLT	197589607215	Envlovente LED 4'	2000, 3000, 4000	37W @4000LM	120-277V	3000, 4000, 5000	0-10V	96

Nota: *Cuando se utiliza la atenuación 0-10v con opciones ALO se recomienda ajustar el ALO a la salida MAX.



Especificaciones

USO PREVISTO:

La plataforma LED TruWrap se diseñó pensando en la renovación, a la vez que es compatible con la nueva construcción. No es ningún misterio que la flexibilidad de TruWrap simplificará la renovación. La plataforma está diseñada para ser compatible con los envoltentes existentes y cubrir perfectamente las imperfecciones de las luminarias más antiguas. La alimentación por el extremo del conducto y el cable pasante facilitan las instalaciones más complejas. La opción de ajustar los lúmenes y la temperatura de color otorga la cantidad perfecta de luz a cualquier habitación. Todo ello se completa con una atenuación estándar de 0-10V y un difusor microprismático uniforme que ofrece luz desde el suelo hasta el techo. Todo esto significa que TruWrap brilla en pasillos, lavanderías, oficinas, áreas de trabajo y mucho más.

CONSTRUCCIÓN:

La envoltura de LED está fabricada con un chasis metálico con tapas decorativas de plástico cautivas en los extremos. El difusor microprismático proporciona una iluminación uniforme y suaviza el aspecto de los LED para mejorar la estética.

ÓPTICA:

ALO4 8SWW2: Las envoltentes son conmutables entre 2,000, 3,000 y 4,000 lúmenes. La temperatura de color de TruWrap es conmutable entre 3000K, 4000K y 5000K. 80CRI

El difusor utiliza tecnología microprismática de última generación que proporciona una superficie iluminada uniformemente sin pixelación. Esto también proporciona una luz volumétrica inigualable de suelo a techo y una estética moderna.

ELÉCTRICO:

Los LED de larga duración, junto con un driver de alta eficiencia, proporcionan una iluminación superior para una mayor vida útil. 80% de mantenimiento del flujo luminoso LED a 60,000 horas (L80/60,000). La luminaria se monta en una caja de conexiones empotrada, las conexiones eléctricas deben realizarse dentro de la caja de conexión.

CERTIFICACIONES:

Certificado CSA conforme a las normas de seguridad de EE.UU. y Canadá. Catalogado para lugares húmedos, a -4-194°F (-20-90°C).

Producto cualificado por DesignLights Consortium® (DLC). Es posible que no todas las versiones de este producto estén homologadas por el DLC. Consulte la lista de productos cualificados DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones están cualificadas.

GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía proporcionada y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Los términos completos de la garantía se encuentran en: www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Todas las dimensiones se expresan en pulgadas (centímetros), salvo que se indique lo contrario.

Ancho 6-3/4" (17.15cm)
Longitud 48" (121.92cm)
Profundidad 2-1/8" (5.4cm)
Peso 3.6lbs (1.63kg)

