



WPX LED

Luminarios Paquete de Pared

Apariencia arquitectónica a un costo de distribuidor

La nueva familia de paquetes de pared WPX LED de Lithonia Lighting® es su mejor opción para sus necesidades diarias de iluminación montada en pared. Sus clientes ya no tendrán que sacrificar rendimiento y estilo para obtener el bajo costo inicial que exigen.

Con tres tamaños y paquetes de lúmenes de 1,550 a 9,200 lúmenes, la familia WPX es una solución para todo el sitio, que reemplaza los paquetes de pared de Aditivos metálicos de hasta 400W. Ya que las huellas del WPX son más grandes que las de los típicos paquetes de pared con vidrio de HID, cubren completamente las manchas antiestéticas, resultando en una aplicación ordenada sin la necesidad de parches y reparaciones adicionales. Las opciones de batería de emergencia, fotocelda, CCT y acabado hacen que el WPX sea configurable para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.



Datos rápidos:

- Tres tamaños que entregan de 1,550 a 9,200 lúmenes.
- Reemplaza Aditivos Metálicos de hasta 400W
- Opciones para paquetes de fotocelda y batería
- Disponible en 3000K, 4000K y 5000K
- Listado por DLC
- Garantía limitada de 5 años.



Paquetes de Pared WPX LED

Beneficios para distribuidores y contratistas:

El WPX es una solución montada en pared para todo el sitio, desde iluminación sobre puerta hasta iluminación perimetral con alturas de montaje de hasta 20 pies. Los paquetes de pared WPX ofrecen una amplia distribución fotométrica que reduce la cantidad de luminarios requeridos mientras genera un entorno nocturno seguro y bien iluminado. El WPX de Lithonia Lighting® tiene un precio competitivo y siempre está en existencia para una entrega rápida.



Distribución amplia y uniforme

La distribución de luz del WPX proporciona iluminación perimetral segura y confiable para el edificio.



Forma geométrica que cubre toda la huella de un paquete de pared HID común, ocultando cualquier mancha antiestética.



Entradas para alimentación roscadas de 1/2" en tres lados para el cableado del conducto en superficie que facilita el reemplazo y la renovación.



Instalación sencilla con compartimento de cableado integral para montaje y cableado fáciles.

WPX LED

Serie y salida de Lúmenes	Temperatura de Color	Voltaje	Opciones	Acabado
WPX1 LED P1 ¹ 1,550 Lúmenes, 11W	30K 3000K	MVOLT 120-277V	(vacío) Ninguna	DDBXD Dark Bronze
WPX1 LED P2 2,900 Lúmenes, 24W	40K 4000K	347 347V ³	E4WH Batería de emergencia, cumple con CEC (4W, 0°C mín.) (Disponible con WPX1 y WPX2) ²	DWHXD White
WPX2 LED 6,000 Lúmenes, 47W	50K 5000K		E14WC Batería de emergencia, cumple con CEC (14W, -20°C mín.) (Disponible con WPX1 y WPX2) ²	DBLXD Black
WPX3 LED 9,200 Lúmenes, 69W			PE Fococelda para operación nocturna ³	

Nota: La salida de lúmenes y la potencia de entrada que se muestran en el árbol de pedidos, son representaciones promedio de todas las opciones de configuración. Los valores específicos están disponibles bajo pedido.

1. Todos los paquetes de pared WPX vienen con protección contra sobretensiones estándar de 6kV, excepto el paquete WPX1 LED P1 que viene con protección contra sobretensiones estándar de 2.5kV. Agregue la opción SPD6KV para obtener WPX1 LED P1 con protección contra sobretensiones de 6kV.
2. Las opciones de 347V y PE no se ofrecen con ninguna opción de paquete de batería. El WPX3 no está disponible con ninguna opción de batería.
3. Las opciones de batería no están disponibles con las opciones de 347V y PE.