



LINEA PSW LED

Con sus líneas limpias y su flexibilidad inherente para configurar un diseño de iluminación, Linea ofrece libertad de diseño a través de su sistema de iluminación lineal.

Múltiples opciones de montaje, temperatura de color, calidad superior, y eficiencias optimizadas son componentes clave para Linea PSW LED. Los impresionantes lúmenes suministrados satisfacen fácilmente los requerimientos que antes solo podían obtenerse con sistemas de iluminación convencional para plafón.





Características:

- Aberturas de 2 y 4 pulgadas
- Módulos individuales de 4 y 8 pies
- Carcasa de aluminio extruida sin tornillería expuesta
- Opciones de montaje para suspender y sobreponer
- Flujos luminosos de 400 y 1000 lúmenes por pie
- Eficacias superiores de hasta 122 lpw
- 80 CRI, disponible en 3000 y 4000K
- Operación multivoltaje, atenuación 0-10V al 10%
- Mantenimiento lumínico L80 a 60,000 horas

LINEA PSW LED

No disponible en línea continua

Serie	Longitud	CRI	ССТ	Lúmenes	Atenuación	Voltaje	Color*
LN2D	4FT 8FT	80 CRI	30K 40K	400 LMF 1000 LMF	NODIM No dim MIN1 Min 10%	MVOLT	WHT BLK SLV WHTT BLKT SLVT

Control	Montaje	Suspensión	Cubierta y Cable	Opciones
(En blanco) No dim ZT 0-10V	F1/ Plafón Reticular F2/ Techo Rígido	36A	RDCY WHTCY WCRD	NOM

No es apto para instalación en línea continua

Serie	Longitud	CRI	ССТ	Lúmenes	Atenuación	Voltaje	Color*
LN2S	4FT 8FT	80 CRI	30K 40K	400 LMF 1000 LMF	NODIM No dim MIN1 Min 10%	MVOLT	WHT BLK SLV WHTT BLKT SLVT

Control	Opciones
(En blanco) No dim ZT 0-10V	NOM

No disponible en línea continua

Serie	Longitud	CRI	CCT	Lúmenes	Atenuación	Voltaje	Color*
LN4D	4FT 8FT	80 CRI	30K 40K	400 LMF 1000 LMF	NODIM No dim MIN1 Min 10%	MVOLT	WHT BLK SLV WHTT BLKT SLVT

Control	Montaje	Suspensión	Cubierta y Cable	Opciones
(En blanco) No dim ZT 0-10V	F1/ Plafón Reticular F2/ Techo Rígido	36A	RDCY WHTCY WCRD	NOM

No disponible en línea continua

Serie	Longitud	CRI	ССТ	Lúmenes	Atenuación	Voltaje	Color*
LN4S	4FT 8FT	80 CRI	30K 40K	400 LMF 1000 LMF	NODIM No dim MIN1 Min 10%	MVOLT	WHT BLK SLV WHTT BLKT SIVT

Control	Opciones
(En blanco) No dim ZT 0-10V	NOM

Color*

WHT - Blanco Brillante / BLK - Negro Brillante SLV - Plata Brillante / WHTT - Blanco Texturizado BLKT - Negro Texturizado / SLVT - Plata Texturizado





