



Número de catálogo
Notas
Tipo

Contractor Select™

TRUM LED

Envolvente

TruWrap Cuerpo Medio Curvo



Envolvente lineal con rendimiento tradicional y estética moderna. Entre sus características se incluyen la posibilidad de pasar el cable por el extremo del conducto, tapas cautivas en los extremos y un difusor de policarbonato microprismático que proporciona luz ascendente e iluminación uniforme generalizada. Ideal para muchas aplicaciones, como pasillos, aulas, salas de descanso, zonas de trabajo, lavanderías, sótanos y escaleras.

CARACTERÍSTICAS:

- Difusor Microprismatix™ totalmente cautivo que proporciona iluminación del suelo al techo.
- Difusor de bajo perfil de 2" con iluminación uniforme que ofrece un aspecto estético moderno
- Alimentación por conducto y cableado pasante
- Lúmenes (3ALO) y temperatura de color (3CCT) ajustables
- MVOLT (120-277 VCA) y atenuación de 0-10 V al 10%.



Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes Nominales:	Vatios de entrada	Voltaje	Temperatura de color	Atenuación	Cant. de palets
TRUM 48 ALO6 CMP 8SWM2 ZT MVOLT	197589468861	Envolvente LED 4'	4000, 5000, 6000	52W @6000LM	120-277V	3000, 4000, 5000	0-10V	80

Nota: *Cuando se utiliza la atenuación 0-10v con opciones ALO se recomienda ajustar el ALO a la salida MAX.

Accesorios: Pedir como número de catálogo separado.							
Código CI	Modelo	Tipo de kit	Voltaje	Atenuación	Longitud	Tipo de Techo*	
*208XVT	STACG36 F1	Kit de suspensión ajustable con pinza para cable de acero	NA	NA	36 in.	F1	
*208XVY	STACG36 F2					F2	
*208XW2	STACG72 F1					F1	
*208XVW	STACG72 F2	Pinza ajustable para cable de acero con alimentación eléctrica	120-277V	Sin Atenuación	36 in.	F1	
*208XW7	STACGF36 F1					F2	
*208XV7	STACGF36 F2					F2	
*208XW3	STACGF72 F1				72 in.	F1	
*208XW0	STACGF72 F2				F2		
*2594WC	STACGF36 F1				Atenuación 0-10V	36 in.	F1
*2594WK	STACGF36 F2			F2			
*2594WP	STACGF72 F1			72 in.			F1
*2594WV	STACGF72 F2			F2			

Accesorios: Pedir como número de catálogo separado.	
Gancho con vástago giratorio: Conjunto completo con acabado. Vástago de 5/8" de diámetro exterior. Gira 30° desde la vertical en cualquier dirección. SQ12 M10 SQ18 M10 SQ24 M10 SQ36 SQ48 M10	
Separador de techo 1B J2	Espacios para colgar accesorios de 1 1/2" a 2 1/2" del techo

*Consulte los datos de montaje para el tipo de techo:
 F1 - para su uso con la mayoría de las aplicaciones de techo de rejilla con barra en T y ranura para tornillo. Diseñado para instalaciones dentro y fuera de la red.
 F2 - para uso con aplicaciones de caja J horizontales empotradas o de montaje en superficie.



Especificaciones

USO PREVISTO:

La plataforma de Envoltente LED TruWrap se diseñó pensando en el renovador, a la vez que es compatible con la nueva construcción. No es ningún misterio que la flexibilidad de TruWrap simplificará la renovación. La plataforma está diseñada para ser compatible con las Envoltentes heredadas existentes y cubrir perfectamente las imperfecciones de los accesorios más antiguos. La alimentación por el extremo del conducto y el cable pasante facilitan las instalaciones más complejas. La opción de ajustar los lúmenes y la temperatura de color otorga la cantidad perfecta de luz a cualquier habitación. Todo ello se completa con una atenuación estándar de 0-10v y un difusor microprismático uniforme que ofrece luz desde el suelo hasta el techo. Todo esto significa que TruWrap brilla en pasillos, lavanderías, oficinas, áreas de trabajo y mucho más.

CONSTRUCCIÓN:

La Envoltente de LED está fabricada con un chasis metálico con tapas decorativas de plástico cautivas en los extremos. El difusor microprismático proporciona una iluminación uniforme y suaviza el aspecto de los LED para mejorar la estética.

ÓPTICA:

ALO6 8SWW2: Las Envoltentes son conmutables entre 4,000, 5,000 y 6,000 lúmenes. La temperatura de color de TruWrap es conmutable entre 3000K, 4000K y 5000K.

80CRI

El difusor utiliza tecnología microprismática de última generación que proporciona una superficie iluminada uniformemente sin imagen de lámpara. Esto también proporciona una luz volumétrica inigualable de suelo a techo y una estética moderna.

ELÉCTRICO:

Los LED de larga duración, junto con un driver de alta eficiencia, proporcionan una iluminación superior para una mayor vida útil. 80% de mantenimiento del flujo luminoso LED a 60,000 horas (L80/60,000). La luminaria se monta en una caja de empalmes empotrada, las conexiones eléctricas deben realizarse dentro de la caja de empalmes.

CATALOGADO:

Certificado CSA conforme a las normas de seguridad de EE.UU. y Canadá. Catalogado para lugares húmedos, a -4-194°F (-20-90°C).

Producto cualificado por DesignLights Consortium® (DLC). Es posible que no todas las versiones de este producto estén homologadas por el DLC. Consulte la lista de productos cualificados DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones están cualificadas.

GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía proporcionada y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Los términos completos de la garantía se encuentran en: www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Todas las dimensiones se expresan en pulgadas (centímetros), salvo que se indique lo contrario.

Ancho 8-7/8" (22.54cm)

Longitud 48" (121.92cm)

Profundidad 2-1/8" (5.4cm)

Peso 6.6lbs (3kg)

